

Měření rozměrů pro výrobu stěn k markýze obytného auta

Umístění bočních tyčí bočních stěn markýzy by mělo být co nejvýš k textilní střeše markýzy. Ideálně je tak, že textilní střeška markýzy bude přesahovat 5 cm za osou bočních tyčí na obou stranách. Umístění misek na markýze u čelní stěny a na markýze u obytného auta musí být tak, aby misky nepřekážely a markýza se mohla srolovat. Misky jsou veliké - průměr 25 mm, výška 20 mm.

Rozměr B - měří se osa boční tyče - od obytného auta až po drážku „C“, v které bude navlečená čelní stěna. B musí být v toleranci 186 až 254 cm v případě, že budete mít naše boční tyče.

Rozměr D - měří se od země po střed drážky „C“, do které se navléká keдр (wulst) přišitý na čelní stěně.

Rozměr A - je rozteč os noh markýzy.

Rozměr C - délka od země po střed misky, která bude našroubovaná v markýze na karavanu pro boční tyč.

Rozměr F - je vertikální vzdálenost (kolmo k zemi) mezi osou boční tyče na markýze a středem drážky „C“, do které se navléká keдр čelní stěny.

Rozměr E – je horizontální vzdálenost (rovnoběžná se zemí) od osy nohy markýzy po osu boční tyče.

Důležité je, aby poměr rozměrů $(C - D):B \geq 0,18$ kvůli stékání dešťové vody!!!